

PRODUCT INFORMATION

ダイワックス C

— ステアリン酸カルシウム —

* 性 状

	特性値
外 観	白色粉末
分 子 式	$\text{Ca}(\text{C}_{18}\text{H}_{35}\text{O}_2)_2$
水 分	3.0% 以下
金 属 分	6.6~7.2%
遊離脂肪酸	1.0% 以下
融 点	140~160℃
見掛比重	0.10~0.20 g/ml
粒 度	200メッシュパス 95%以上

* 用 途

塩化ビニール樹脂用安定剤、無毒性のため包装用フィルム、食器等に使用され優秀な滑性効果がありプラスチック成型時の離型剤に好適です。
滑性効果と共に有する離型性により、フェノール樹脂に対する添加剤、
鑄造用シェルモールド添加剤として最適です。
撥水性、耐吸湿性により防水剤として、特にセメント向けで防水剤、撥水剤、
農業用、製紙用、ペイント、ワニス等の添加剤として優秀な効力を発揮します。
飼料の添加剤としてペレット状押し出し成型時に使用しペレットの
破損崩壊等を防止します。
他に固結防止剤で使用されています。

* 荷 姿

10kg 紙袋

DAINICHI CHEMICAL INDUSTRY Co.,Ltd. 大日化学工業 株式会社

〒579-8014 東大阪市中石切町 7-3-4

TEL:072-985-1851 (60601)